

ALPHA PRIMER HISTORIC

ALPHA PRIMER HISTORIC je špičkový silikátový penetrační nátěr, vyvinutý na základě dlouholetých zkušeností z praxe, aby splňoval nejprísnější nároky památkové péče. Tento produkt je navržen speciálně pro profesionální přípravu povrchů historických budov, kde je kladen důraz na zachování autenticity a dlouhodobou ochranu materiálu.

Tento nátěr je určen pro minerální savé podklady a je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru památkových objektů. Jeho unikátní silikátové složení zajišťuje hluboký průnik do struktury zdiva, čímž podklad nejen zpevňuje, ale také sjednocuje jeho savost. Slouží jako vysoce účinný adhezni můstek, který garantuje stabilitu finální vrstvy.



soubory ke stažení



Číslo šarže: etiketa

Poslední revize: 10.01.2026

Datum výroby: etiketa

Verze: Pro profesionální i domácí použití

Datum expirace: 48 měsíců od data výroby v originálním neotevřeném balení



5 L

Technický a materiálový list

ALPHA PRIMER HISTORIC

Hlavní výhody

- ✓ **Hloubkové zpevnění:** Proniká hluboko do pórů materiálu a efektivně zpevňuje zvětralé historické podklady.
- ✓ **Sjednocení savosti:** Zabraňuje vzniku skvrn a nerovnoměrnému schnutí následných nátěrů.
- ✓ **Ochrana proti plísním:** Obsahuje fungicidní složky, které aktivně bojují proti vzniku plísní a biologickému napadení.
- ✓ **Univerzální použití:** Ideální na vápenocementové omítky, zdivo, beton i sádkokarton v kontextu historických rekonstrukcí.

Doporučené použití

ALPHA PRIMER HISTORIC tvoří nezbytný základ pro následné aplikace nátěrových hmot při renovaci památek. Pro dosažení maximální životnosti, funkčnosti a estetické kvality povrchu doporučujeme tento penetrační nátěr kombinovat v rámci uceleného systému s produkty:

- ALPHA ISOLATION HISTORIC
- ALPHA INNER HISTORIC
- ALPHA FACADE HISTORIC

Zajistěte svému projektu profesionální start s ALPHA PRIMER HISTORIC – pevným základem, na kterém můžete při obnově kulturního dědictví bezpečně stavět.

Použití

Penetrační silikátový nátěr do interiéru a exteriéru.

Technické vlastnosti

Barevnost: v tekutém stavu bělavá disperze, po zaschnutí bezbarvá až mléčně zakalená.

Vydatnost: 1 litr vystačí na cca 10 -15 m²

Aplikační teplota: Teplota penetračního nátěru, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +35 °C, ideálně +10 až +25 °C.

Skladování: V suchu, chladnu, bez mrazu, v originálně uzavřeném balení 48 měsíců při teplotách od +5 °C do +35 °C. Nevystavovat přímému slunečnímu záření. Otevřenou a nespotřebovanou nátěrovou hmotu lze (pokud nebyla naředěná vodou/pigmentem) uchovat v dobře uzavřeném obalu pro případné opravy po dobu 2 měsíce s co nejmenší vzduchovou mezerou.

Balení: 5 l v HDPE kanystru

Aplikační informace

Nářadí: štětkou, štětcem, popř. válečkem.

Doporučené ředění: Penetrační nátěr se používá ředěný s vodou. Penetrace se ředí 1:3, jeden díl penetrace, tři díly vody.

Míchání: Před aplikací celý kanystr pořádně protřepejte.

Zasychání: Penetrační nátěr se nechá ideálně alespoň 12 hodin zasychat.

Na dotyk: 2 hodiny

Pro další vrstvu: 24 hodin
WFT 240 µm, t = 20 °C, rel. vlhkost vzduchu 60 % obj.

Plně proschlé: 24 hodin

Čištění nářadí a po aplikaci: Všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. Znečištěná místa ihned omýt vodou. Všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí.

Ochrana povrchů: Dojde-li ke znečištění míst, která nemají být zatřena penetračním nátěrem, ihned omyjte vodou. V průběhu nanášení a schnutí zajistit větrání.

Neaplikujte penetraci pokud: Relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 80 %. Hmotnostní vlhkost podkladu je více jak 4 %, beton více jak 2,5 %.

Aplikační postup

Podklad a příprava podkladu: Podklad musí být suchý, soudržný, bez nečistot a aktivního biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, nemastný, chemicky stálý, vyzrálý. Podklad musí být pevný, suchý, bez trhlin a prachu a odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní omítky musí být provedeny s pravidelnou strukturou a musí být dostatečně vyzrálé (týká se především nových a vyspřávaných minerálních, břizolitových a štukových omítek, minimálně 4 týdny). Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše. Vhodným podkladem jsou také tenkovrstvé omítky. Podklad musí být dostatečně rovný, veškeré nerovnosti a nedostatky nátěrová hmota pouze kopíruje. Při přetírání strukturovaných omítek může velmi mírně ovlivnit strukturu omítky. U nových omítek je nutné odstranit uvolněná zrna písku (přebroušením, ometením).

Postup a aplikace: Penetrační nátěr se provede v jedné vrstvě a nechá se 12 hodin zasychat. Po zaschnutí základního nátěru se nanese krycí nátěrová hmota ALPHA INNER HISTORIC, ALPHA ISOLATION HISTORIC, ALPHA FACADE HISTORIC (dle konkrétního návodu k použití daných výrobků).

Upozornění a všeobecné pokyny

Podmínky pro zpracování: Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru anebo vysoké vlhkosti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání interiérového nátěru (teplota nad +35 °C, průvan, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (především nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu) je třeba počítat s pomalejším zasycháním i více než 24 hodinách. Vysoké teploty, zejména v letním období, nepříznivě zkracují dobu vysychání. Vysoká vlhkost vzduchu anebo nízké teploty (např. v pozdním podzimu) mohou výrazně prodloužit dobu vysychání a nežádoucím způsobem ovlivnit výsledný barevný odstín anebo vlastnosti nátěru.

Bezpečnostní opatření: Podrobnosti v bezpečnostním listu výrobku.

Při práci s nátěrem ALPHA PRIMER HISTORIC nejezte, nepijte a nekuřte. Doporučujeme chránit oči brýlemi s bočními štítky. Při požití vypláchněte ústa vodou. Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte je proudem vody. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékaře. Pokožku po umytí ošetřete regeneračním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Technický a materiálový list

ALPHA PRIMER HISTORIC

Likvidace obalu: Obal je plně recyklovatelný. Materiál není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí. Nespotřebovaný materiál nebo obal zneškodněte v souladu s platnými nařízeními. Zbytky odstraněného výrobku likvidujte – Směsný stavební a demoliční odpad.

Ostatní informace

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni. Za škody, způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem, nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v daném objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.

Výrobce



ALPHA CZECH s.r.o.

U plynárny 348/83

101 00 Praha 10

Česká republika

www.alphaczech.com